

KEYBOARD 1

Das CliqTec KEYBOARD 1 – Ihr Garant für optimale Hygiene, erstklassigen Komfort und maximale Effizienz. Die Tastatur wurde speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt und ist die ideale Ergänzung für jeden professionellen Arbeitsplatz.



Clean-Funktion

Während der Reinigung lässt sich die Tastatur bequem per Clean-Funktion sperren, um unbeabsichtigte Eingaben zu verhindern – so bleiben Daten korrekt und fehlerfrei.



Design gegen Rückstände

Die abgeschrägte Form der Tastatur (Höhe von 27 mm hinten, 15 mm vorne) sorgt dafür, dass Reinigungsflüssigkeiten einfach ablaufen können. So werden Rückstände verhindert, und Schmutz sowie Bakterien haben weniger Chancen sich festzusetzen.



Einfache Reinigung

Die vollständig mit Silikon überzogene Oberfläche lässt sich schnell und mühelos von Flüssigkeiten, Schmutz und Bakterien befreien. Die leicht erhöhten Tasten und das abgeschrägte Design sorgen zusätzlich dafür, dass der Arbeitsplatz jederzeit sauber und hygienisch bleibt.



Wasserdicht

Die Tastatur ist komplett versiegelt und entspricht der Schutzklasse IP68. So ist sie zuverlässig vor Staub, Schmutz und dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt – perfekt für den Einsatz in besonders anspruchsvollen Umgebungen.



Hochwertiges Tippgefühl

Die leicht erhöhten Tasten lassen sich gut voneinander unterscheiden und sorgen für ein präzises, angenehmes Tippgefühl. Das spürbare, klare Tastenfeedback ermöglicht komfortables und effizientes Arbeiten – auch bei längerer Nutzung.



Langlebigkeit

Gefertigt aus hochwertigen, desinfektionsmittelbeständigen Materialien ist die Tastatur besonders robust und zuverlässig – ideal für den anspruchsvollen Einsatz im medizinischen Bereich.

Spezifikationen KEYBOARD 1

Produktmerkmale

Schutzklasse	IP68
Anschlussart	Kabelgebunden (USB, Kabellänge: 1800 mm) Kabellos (USB-RF-Dongle; 2,4 GHz)
Farbe	Weiß
Tastaturlayout	DE / NOR / BE / US / GB / IT / ES – weitere Layouts auf Anfrage
Kompatibilität	Alle Betriebssysteme, die USB-Tastaturen unterstützen
Anzahl der Tasten	105 leicht erhöhte Tasten
LED-Statusanzeige	Num-Lock, Caps-Lock, Scroll-Lock, Clean-Funktion

Technische Spezifikationen

Gewicht	850 g
Abmessungen (B × T × H)	444 × 140 × 15 – 27 mm
Lagertemperatur	-20 °C bis +55 °C
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Eingangsspannung	5 V (DC) ± 5 %
Maximale Stromaufnahme	Weniger als 100 mA
Zulassungen und Konformität	FCC / CE / RoHS / REACH / EN60601-1-2:2015
Garantie	24 Monate

